

Monitor UltraSharp U2711 de 27 polegadas com tecnologia



+ Visualização ampliada

Resolução moderna: 2560 x 1440 (WQHD) e mais de um bilhão de cores

Experimente excelente precisão, perfeição e desempenho de cores com o monitor widescreen Dell UltraSharp™ U2711 de 27 pol com PremierColor.

- **Desempenho e nitidez incríveis:** Desfrute de uma resolução de até 2560 x 1440 (WQHD), 1,07 bilhão de cores, taxa de proporção widescreen 16:9, 109 pixels por polegada, tempo de resposta de 6 milissegundos (típico)¹ cinza a cinza e taxa dinâmica de contraste máxima de 80.000:1.
- **Precisão de cores impressionante:** A tecnologia PremierColor oferece os modos ajustados de fábrica AdobeRGB e sRGB, uma excelente gama de cores e um modo de cor personalizada para usuários com experiência em tecnologia.
- **Várias opções de conectividade:** HDMI, DisplayPort com áudio, DVI-D (HDCP), portas USB e VGA.
- **Projetado para proporcionar conforto:** Suporte com altura ajustável, controles sensíveis ao toque, controles intuitivos, tela antirreflexo e design confortável para facilitar a visualização.

Galeria



Recursos



360°



+ [Veja mais imagens](#)

Visão geral | Especificações técnicas

Monitor widescreen Dell™ UltraSharp™ U2711 de 27 pol com PremierColor

TELA

Tamanho de visualização diagonal
27"

Taxa de proporção

Widescreen (16:9)

Tipo de painel, superfície:

IPS (In-Plane Switching), antirreflexo com revestimento rígido 3H

Resolução ideal:

2560 x 1440 a 60 Hz

Taxa de contraste:

1.000 para 1 (típica), Taxa de contraste dinâmico: 80.000:1 (máx.)

Luminosidade:

350 cd/m² (típica)

Tempo de resposta:

CONECTIVIDADE

Interface Multimídia de Alta Definição (HDMI)

2 conectores de Interface Visual Digital (DVI-D) com HDCP

DisplayPort (DP)

VGA (Video Graphics Array)

Vídeo componente

Vídeo composto

1 porta USB 2.0 para upstream

4 portas USB 2.0 para downstream

Leitor de mídia 8 em 1

Conector de energia CC da barra de sons da Dell

6 ms
Ângulo de visão
(178° vertical/178° horizontal)
Suporte para cores:
1,07 bilhão de cores
Distância entre pixels:
0,233 mm
Tipo de tela
Monitor LCD widescreen
Tipo de dispositivo
Monitor LCD widescreen

SUPORTE

Suporte de altura ajustável, inclinação, rotação e gerenciamento de cabos integrado
Montagem VESA
Sim

SEGURANÇA

Slot de trava de segurança (trava do cabo vendida separadamente)
Slot de trava de suporte antirroubo (para painel), controles de OSD por capacidade de toque

Conformidade regulamentar e ambiental

REQUISITOS ELÉTRICOS

Tensão exigida:
100 a 240 VCA/50 ou 60 Hz + 3 Hz/2,5 A (máx.)
Consumo de energia (típico):
113 W (sem conexões de áudio e USB)
Consumo de energia em modo de espera:
Menos de 2 W

CONFORMIDADE E PADRÕES

TCO' 03
[Especificações ambientais, EMC e de segurança de produtos \(em inglês\)](#)
[Página inicial de conformidade regulamentar da Dell \(em inglês\)](#)
[A Dell e o meio ambiente \(em inglês\)](#)

DISPOSITIVOS INTEGRADOS

Leitor de cartão de mídia e hub USB 2.0 de alta velocidade (com 1 porta USB para upstream e 4 portas USB para downstream)

COR, TAMANHO E PESO

Dimensões com suporte (L x P x A):
646,71 x 199,95 x 427,83 mm (25,46 x 7,87 x 16,84 pol)
Dimensões sem suporte (L x P x A):
385,67 mm (15,18 pol) x 646,71 mm (25,46 pol) x 93 mm (3,66 pol)
Área predefinida da tela
596,74 mm x 335,66 mm
Peso (com suporte e cabos)
7,72 kg (17,02 lb)
Peso (com a embalagem)
14,46 kg (31,88 lb)

ASPECTOS AMBIENTAIS

Faixa de temperatura operacional:
0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
Faixa de temperatura não operacional:
Armazenamento de dados: -20° a 60° (-4° a 140° F)
Transporte: -20° a 60° (-4° a 140° F)
Faixa de umidade operacional:
10% a 80% (sem condensação)
Faixa de umidade não operacional:
Armazenamento: 5% a 90% (sem condensação)
Armazenamento: 5% a 90% (sem condensação)
Altitude operacional:
4.485 m (14.700 pés) máx.
Altitude não operacional:
12.191 m (40.000 pés) máx.

CONTEÚDO DA CAIXA

Monitor com suporte
Cabo de alimentação
Cabo DVI
Cabo DisplayPort (DP)
Cabo VGA (conectado
ao monitor)
Mídia de drivers e de
documentação
Relatório de fábrica
sobre cores calibradas
Guia de instalação
rápida
Informações de
segurança

